Artikelnummer: 30.632.DB.10 Bedrukking mogelijk

Bac gerbable avec couvercle - 600 x 400 x H 335 mm - Noir - (fond renforcé)

Spécifications du produit

Poids (kg)	3,7 kg
Dimensions externes (L x L x H)	600 × 400 × 335 mm
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Volume (l)	64 Litre
Couleur	Noir
Matériaux	PP
Fond	Fermé, fond extra renforcé
Parois laterales	Fermées
Poignées	Fermées
Numéro d'Article Européen	7424900577517
Capacité de charge (kg)	25 kg
Charge maximale de gerbage (kg)	250 kg
Dimensions internes (L x L x H)	566 × 366 × 305 mm

Propriétés

- **Avec un fond renforcé en forme de losange.**
- **La version standard est équipée de poignées fermées.**
- **Les bacs avec couvercle peuvent également être empilés avec leur couvercle.**
- **Les bacs avec couvercle ont un couvercle articulé amovible.**
- **Le bac avec couvercle est livré avec deux fermetures à glissière à enclenchement dans le couvercle.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

Description

Bac gerbable avec couvercle articulé au format Euronorm 600 x 400 mm. Fabriqué en plastique apte au contact alimentaire. Le bac avec couvercle est composé d'un bac empilable, d'un couvercle articulé et de deux fermetures à glissière à enclenchement. Le bac avec couvercle a un fond fermé avec une construction renforcée, le rendant très adapté aux charges plus lourdes. Le couvercle articulé est amovible lorsqu'il est ouvert. Le contenant peut également être empilé avec son couvercle. En raison de ses dimensions normalisées, le bac avec couvercle peut être empilé de manière interchangeable avec tous les autres bacs empilables Euronorm. De plus, le bac avec couvercle s'adapte parfaitement et sans perte d'espace sur des palettes, des chariots de manutention et des supports mobiles normalisés. Nous fournissons des intérieurs en mousse, des scellés et des porte-étiquettes en tant qu'accessoires pour les bacs avec couvercle.

Accessoires assortis

52.TR6040.4.H

52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen

30.632.DB.2

30.632.DB.3

30.632.DB.4

30.632.DB.8

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr