Artikelnummer: 81670301 Bedrukking mogelijk

Caisse à poisson 20 kg - 800 x 450 x H 190 mm - sans trous d'écoulement

Spécifications du produit

Poids (kg)	2,6 kg
Dimensions externes (L x L x H)	800 × 450 × 190 mm
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Volume (l)	35 Litre
Couleur	Bleu
Fond	Fond incliné sans trous d
Parois laterales	Fermées
Poignées	Ouvertes
Dimensions internes (L x L x H)	645 × 400 × 180 mm

Propriétés

- **Les caisses à poisson sont empilables et emboîtables.**
- **Le principe d'emboîtement des caisses à poisson permet d'économiser jusqu'à 73% d'espace.**
- **Dotées de marquages fléchés comme aides visuelles à l'empilage-emboîtement.**
- **Dotées d'une construction de fond voûté.**
- **Avec des provisions pour attacher deux transpondeurs RFID à 868 MHz.**
- **Les transpondeurs sont utilisés pour le suivi et la traçabilité de la caisse et de son contenu.**
- **Les deux côtés courts ont des champs de picots pour l'utilisation d'autocollants.**
- **Construction extrêmement robuste pour une longue durée de vie.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

Description

La caisse à poissons bleue mesure 800 x 450 x H 190 mm et a une capacité de 20 kg ou 35 litres. Il est remarquable que cette caisse n'ait pas de trous de drainage. Ces caisses à poissons sont conçues pour un stockage efficace car elles sont empilables et emboîtables. Un marquage pratique en forme de flèche sur le bord supérieur sert d'aide à l'empilage et à l'emboîtement, ce qui permet d'économiser jusqu'à 73% d'espace. De plus, il est possible d'installer ultérieurement un ensemble de transpondeurs de 868 MHz dans le bord supérieur, ce qui est utile pour le suivi et la traçabilité. Ces solides caisses sont utilisées avec succès à la fois dans le commerce de gros de poissons et dans la distribution de produits frais en raison de leur stabilité et de leur facilité d'utilisation.

Alternatieve artikelen

87065881

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr