Artikelnummer: 81641110 Bedrukking mogelijk

# Caisse à poisson 50 kg - 890 x 560 x H 235 mm - sans trous d'écoulement

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 4,29 kg |
| Dimensions externes (L x L x H) | 890 × 560 × 240 mm |
| Résistance à la température | De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C |
| Volume (l) | 75 Litre |
| Couleur | Bleu |
| Fond | Fond incliné sans trous d |
| Parois laterales | Fermées |
| Poignées | Ouvertes |
| Dimensions internes (L x L x H) | 725 × 495 × 228 mm |

## Propriétés

- **Les caisses à poisson sont empilables et emboîtables.**
- **Le principe d'emboîtement des caisses à poisson permet d'économiser jusqu'à 62% d'espace.**
- **Dotées de marquages de flèches comme aide visuelle à l'emboîtement et à l'empilement.**
- **Avec une construction de fond de toit.**
- **Conçu de manière extrêmement robuste pour une longue durée de vie.**

## Description

Cette solide caisse à poisson mesure 890 x 560 x H 235 mm et a une capacité de 50 kg / 75 litres, sans trous de drainage. Une caractéristique pratique de ces caisses est leur conception empilable et emboîtable, permettant un stockage et un transport efficaces. Le bord supérieur est marqué d'une flèche claire qui aide à empiler et emboîter les caisses.
Le principe astucieux d'emboîtement de ces caisses permet d'économiser jusqu'à 62% d'espace, permettant à davantage de caisses à poisson de s'adapter à un espace limité. Cela les rend particulièrement adaptées à une utilisation dans les ventes de poissons et dans l'industrie de la transformation du poisson, où l'optimisation de l'espace est essentielle.
Conçue avec une construction exceptionnellement robuste, cette caisse assure durabilité et fiabilité, même dans des conditions exigeantes. La polyvalence et l'efficacité de ces caisses à poisson en font un outil précieux dans le secteur de la pêche.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

# Alternatieve artikelen

81670301



**Transoplast**
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr