Artikelnummer: 4401.118.502 Bedrukking mogelijk

Caisse-palette en plastique - 1200 x 1000 mm - avec couvercle sur 4 pieds

Spécifications du produit

Poids (kg)	48 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 800 mm
Résistance à la température	-30°C à +70°C
Volume (l)	670 Litre
Couleur	Gris
Matériaux	HDPE
Fond	Fermé, renforcé
Parois laterales	Fermées, avec des parois convexes
Numéro d'Article Européen	7424913347367
Code couleur	RAL 7040
Capacité de charge maximale par boîte	500 kg
Charge maximale de gerbage statique	4500 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	1000 kg
Marque	Schoeller Allibert
Dimensions internes (L x L x H)	1110 × 910 × 610 mm

Propriétés

- **Avec des parois convexes pour du volume intérieur supplémentaire.**
- **Le couvercle s'articule et est amovible en position ouverte horizontale (sur 180°).**
- **En dessus, le couvercle est muni d'une poignée.**
- **Le couvercle est équipé d'une protection de basculement.**
- **La protection de basculement est accroché de façon simple dans le couvercle.**
- **Les charnières sont exécutées en inox.**
- **Avec une vidange de 1" sur un côté court et un côté long.**
- **Avec une vidange de 2" sur un côté court et un côté long.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

Description

BIG BOX palette en plastique (1200 x 1000 x H 800 mm - 670 litres). Palette étanche aux liquides sur quatre pieds avec un couvercle articulé. Avec des parois latérales fermées et un fond renforcé. Le couvercle est équipé d'une protection basculante. La palette est équipée d'une sortie de 1" et 2" sur chaque côté court et long. La palette BIG BOX a des panneaux de paroi convexes, orientés vers l'extérieur, pour un volume optimal du conteneur. Cela permet d'obtenir jusqu'à 10 % de volume supplémentaire par rapport aux palettes conventionnelles. La palette est adaptée aux aliments, mais est également couramment utilisée comme bac à sel de déneigement.

Alternatieve artikelen

4401.150.502

4401.155.502

4403.118.502

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr