Artikelnummer: 83281300 Bedrukking mogelijk

Caisse-palette en plastique type CB3 - 1200 x 1000 mm - 3 semelles - bleu clair

Spécifications du produit

Poids (kg)	36,1 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 740 mm
Résistance à la température	-30°C à +40°C
Volume (l)	610 Litre
Couleur	Bleu
Fond	Fermé, renforcé
Parois laterales	Fermées, renforcées
Numéro d'Article Européen	7424901786703
Capacité de charge maximale par boîte	700 kg
Charge maximale de gerbage statique	5000 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	1200 kg
Dimensions internes (L x L x H)	1090 × 890 × 595 mm

Propriétés

- **Dimensions : 1200 x 1000 x H 740 mm**
- **Capacité : 610 litres**
- **Type : CB3**
- **Couleur : bleu clair**
- **Matériau : plastique**
- **Équipé de trois patins**
- **Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire**
- **Parfait complément pour le pool Dolav existant**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

Description

Box palette de type CB3 aux dimensions 1200 x 1000 mm, équipée de parois intérieures lisses et hygiéniques. La box bleu clair est parfaitement adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire. Les box palettes CB3 s'empilent parfaitement avec des box similaires, ce qui les intègre facilement dans un pool existant de box palettes. Le CB3 est fabriqué en une seule pièce avec trois patins moulés. La casse à ces points sensibles est minimisée. La box palette CB3 est stable, résistante aux chocs et légère ; presque 10 kilogrammes plus légère que des box heavy duty comparables. La box palette est fabriquée en plastique HDPE expansé de haute qualité, ce qui confère au CB3 une résistance aux chocs extrêmement élevée. Les panneaux de paroi inférieure de la box palette sont renforcés pour prévenir les dommages causés par les collisions des chariots élévateurs. De plus, la CB3 bleu clair peut facilement être équipée de transpondeurs pour le suivi et la traçabilité de la box et de la cargaison.

Alternatieve artikelen

83281310

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr