

Artikelnummer: 2549.461.OF.2



Caisse-palette pliante MAGNUM Optimum 1185 S - 1200 x 1000 mm - avec 2 Optiframe cadres rehausseur et 2 clapets



Spécifications du produit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Poids (kg) | 56 kg |
| Dimensions externes (L x L x H) | 1200 x 1000 x 1185 mm |
| Résistance à la température | De -10°C à +40°C |
| Volume (l) | 1072 Litre |
| Couleur | Gris |
| Matériaux | PP |
| Fond | Fermé, avec des trous d |
| Parois laterales | Fermées, intérieur lisse, rabattables (sans ordre fixe) |
| Capacité de charge maximale par boîte | 750 kg |
| Charge maximale de gerbage statique | 3750 kg |
| Marque | Schoeller Allibert |
| Dimensions internes (L x L x H) | 1140 x 940 x 1000 mm |

Propriétés

Caisse-palette pliante avec une construction à double paroi.

Les parois sont lisses à l'intérieur et à l'extérieur et faciles à nettoyer.

Équipée de deux rebords Optiframe, augmentant la hauteur effective de 210 mm par rapport à la version standard.

La caisse-palette pliante Optimum 1185 S a un fond avec 2 patins de palette et 2 pieds.

Une fois repliée, elle mesure 535 mm de hauteur; empilée, elle mesure 505 mm de hauteur.

Le repliement permet une réduction de volume jusqu'à 59%.

Le seuil de chargement est abaissé par des rampes de chargement dans les parois.

Livré en standard avec une rampe de chargement sur le côté long : 840 x 385 mm (l x h) et une rampe de chargement sur le côté court : 575 x 385 mm (l x h).

Description

MAGNUM Optimum Box 1185 S caisse-palette pliante (1200 x 1000 x H 1185 mm - 1072 litres) avec deux rampes de chargement articulées (une sur le côté long et une sur le côté court). La caisse-palette pliante comporte deux rebords Optiframe, augmentant la hauteur effective de 210 mm par rapport à la caisse-palette standard MAGNUM Optimum 975 S. La caisse-palette a un fond fermé avec des trous de drainage. Les parois latérales sont lisses et fermées. Une fois repliée, la MAGNUM Optimum Box ne mesure que 295 mm de hauteur, ce qui permet de réduire son volume de 59%. Les nervures de renforcement de cette caisse-palette sont intégrées dans une construction à double paroi. Grâce aux parois lisses en sandwich, la MAGNUM Optimum est très stable et facile à nettoyer. Les pièces de la MAGNUM Optimum - telles que les parois, les patins de palette, les pieds ou les volets - peuvent être facilement remplacées à faible coût.

Alternatieve artikelen



2550.461



2550.461.OF.1



2550.461.OF.2



2549.461.OF.1