Artikelnummer: 66.E.180.RF

Conteneur isotherme - chauffage actif - 12 glissières 1/1 GN

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

Spécifications du produit

Poids (kg)	65 kg
Dimensions externes (L x L x H)	770 × 525 × 1355 mm
Volume (l)	180 Litre
Couleur	Rouge
Matériaux	PVC
Dimensions internes (L x L x H)	540 × 330 × 1000 mm

Propriétés

L'intérieur est entièrement en acier inoxydable. Les glissières y sont embouties : sans soudure, lisse et sans parties tranchantes. Pour un nettoyage facile et très hygiénique.

Les conteneurs isothermes conviennent pour des plateaux et plats Gastronorm 1/1 (530 x 325 mm).

La porte s'ouvre d'une seule main et peut se fixer lorsqu'elle est ouverte à 270°.

Excellentes qualités d'isolation thermique grâce à l'isolation PU (32 mm) et l'étanchéité de la porte par des joints en caoutchouc. Ainsi, la température est maintenue au niveau souhaité même après le débranchement du réseau électrique.

Le conteneur isotherme est équipé en standard de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées, ••Ø 125 mm avec bande de roulement en caoutchouc non marquant.

Les conteneurs isothermes sont équipés de bords anti-chocs en PVC à la base.

Le cadre en haut est exécuté en inox avec des éléments de coin en plastique.

Les conteneurs isothermes activement réchauffés sont dotés d'un thermomètre digital réglable (plage de réglage : +40°C à +90°C).

L'unité de chauffage (convection) est montée derrière le conteneur isotherme.

L'air chaud est distribué uniformément par un ventilateur.

De cette façon, le conteneur isotherme est, après l'ouverture de la porte, ramené rapidement à la température réglée.

Alternatieve artikelen

66.S.180.R

66.C.180.RK

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr