

Numéro d'article: 66.C.210.R



Conteneur isotherme - réfrigération active - 14 glissières 1/1 GN



Spécifications du produit

| | |
|-------------------|---------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 825 x 525 x 1515 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 540 x 330 x 1160 mm |
| Volume (l) | 210 Litre |
| Matériaux | PVC |
| Numéro d'article | 66.C.210.R |
| Poids (kg) | 75 kg |
| Couleur | Bleu |

Propriétés

L'intérieur est entièrement en acier inoxydable. Les glissières y sont embouties : sans soudure, lisse et sans parties tranchantes. Pour un nettoyage facile et très hygiénique.

Les conteneurs isothermes conviennent pour des plateaux et plats Gastronorm 1/1 (530 x 325 mm).

La porte s'ouvre d'une seule main et peut se fixer lorsqu'elle est ouverte à 270°.

Excellentes qualités d'isolation thermique grâce à l'isolation PU (32 mm) et l'étanchéité de la porte par des joints en caoutchouc. Ainsi, la température est maintenue au niveau souhaité même après le débranchement du réseau électrique.

Le conteneur isotherme est équipé en standard de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées, Ø 125 mm avec bande de roulement en caoutchouc non marquant.

Les conteneurs isothermes sont équipés de bords anti-chocs en PVC à la base.

Le cadre en haut est exécuté en inox avec des éléments de coin en plastique.

Les conteneurs isothermes sont dotés d'un thermomètre digital réglable (plage de réglage : +1°C à +9°C).

L'unité de refroidissement (Peltier) est montée derrière le conteneur isotherme.

La technique de réfrigération utilisée (Peltier) n'emploie pas de substances nocives.

L'air froid est distribué uniformément par un ventilateur.

De cette façon, le conteneur isotherme est, après l'ouverture de la porte, ramené rapidement à la température réglée.



Alternatieve artikelen



66.S.210.R



66.C.180.RK