



# Palette euro type CS1 L - 1200 x 800 mm - version DES - avec rebords - semelles ouvertes



## Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	Comp 25 (ESD)
Numéro d'article	83192201
Poids (kg)	12,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Résistance de surface	10 <sup>7</sup> Ohm (selon DIN 53428 / IEC 60093)
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400

## Propriétés

**Dissipatif électrostatique (ESD) : protège les pièces sensibles contre la charge et la décharge électrostatique.**

## Description

Palette européenne de type CS1-L (1200 x 800 x H 150 mm) Version ESD : plastique conducteur électrique. Équipée de 3 rails de palette longitudinaux, des supports inférieurs et des rails de palette ouverts. Avec des rebords surélevés tout autour (7 mm). La capacité de charge statique est de 5000 kg, dynamique 1000 kg, et en racks à palettes 400 kg. Résistance de surface : <math>10^6</math> Ohm (selon DIN 53428 / IEC 60093). Le CS1-L est fabriqué en plastique antistatique et conducteur.



## Alternatieve artikelen

