Artikelnummer: 83100801 Bedrukking mogelijk

Palette EURO type EURO H1 (avec bords - sans tenons de centrage)

Spécifications du produit

Poids (kg)	18 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 160 mm
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1000 kg

Propriétés

- **Dimensions : 1200 x 800 mm avec une hauteur de 160 mm**
- **Fabriqué en plastique et adapté à une utilisation dans des environnements alimentaires (aptitude au contact alimentaire)**
- **Équipé de trois patins longitudinaux pour la stabilité**
- **Conception lisse et fermée tant au niveau de la base des pieds que des patins, sans nervures**
- **Doté d'une bordure de sécurité de 7 mm et sans verrouillage central sur le dessus**
- **Capacité de charge statique de 5000 kg, capacité de charge dynamique de 1250 kg et adapté pour 1000 kg dans des racks à palettes**
- **Résistance aux températures variant de -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C**

Description

Palette en plastique de 1200 x 800 mm avec une hauteur de 160 mm. Cette palette robuste de type H1 est équipée de patins et de blocs soudés, empêchant toute pénétration de saleté. La H1 a un poids propre fixe de 18 kg. Cela rend la H1 adaptée à une utilisation dans des systèmes automatiques, pour peser précisément la charge et pour un échange au sein d'un système de pooling. Les parties vulnérables de la palette Euro H1 sont renforcées. La H1 dispose de patins extra robustes et d'une transition renforcée et inclinée des patins aux blocs, réduisant au minimum le risque de rupture. La palette Euro est résistante aux températures de -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C et est facile à nettoyer. Les palettes Euro H1 ont une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
dev.transoplast.fr