



Palette EURO type H1-L - version DES (avec bords - dessous ouvert)



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 157 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg kg
Matériaux	PP avec composé de carbone
Numéro d'article	83102222
Poids (kg)	17,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Résistance de surface	10 ⁷ Ohm (selon DIN 53428 / IEC 60093)
Capacité de charge statique	5000 kg kg
Hauteur de bord	7 mm mm
Capacité de charge dans les rayonnages	850 kg

Propriétés

Dissipatif électrostatique (ESD) : protège les pièces sensibles contre la charge et la décharge électrostatique.

Les bords montants du H1 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La H1 emprunte sa grande solidité à la manière de fixation en biseau des semelles sur les dés.

Description

Palette européenne de type H1-L (1200 x 800 x H 157 mm) version ESD : plastique conducteur électrique. Équipée de 3 glissières de palette longitudinales, de blocs sous la palette et de glissières de palette ouvertes. Avec rebords relevés tout autour (7 mm). La capacité de charge statique est de 5000 kg, dynamique 1000 kg et en rayonnages de palettes 850 kg. Résistance de surface : <10⁷ Ohm (selon DIN 53428 / IEC 60093). Le H1-L est fabriqué en plastique antistatique et conducteur.

