



Palette EURO type L1 - sans rebords - semelles antidérapantes



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83241880
Poids (kg)	20 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1250

Propriétés

Les bandes antiglisse du L1 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

Les bords montants du L1 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

L1 équipé de 3 semelles dans le sens de la longueur, les dés et les semelles sont avec antidérapantes semelles.

La L1 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

Description

Palette européenne de type L1 haute résistance (1200 x 800 x H 150 mm) - apte au contact alimentaire, avec profils de renforcement pour une capacité de charge extrêmement élevée. Palette parfaite pour une utilisation sans problème dans les systèmes de navettes de palettes automatiques, transport sur convoyeurs à rouleaux et à chaînes, manipulation robotique, et chargement et cerclage automatiques de palettes. Équipée de 3 coureurs de palette longitudinaux, coureurs inférieurs fermés et dotés d'une surface antidérapante Palgrip. Sans bords surélevés tout autour, avec 7 bandes antidérapantes sur le plateau de la palette et 5 profils de renforcement intégrés dans le plateau supérieur, 3 longitudinaux et 2 transversaux. La capacité de charge statique est de 7500 kg, dynamique 1250 kg, et dans les racks à palettes 1250 kg! Les palettes de la série L sont très stables, très résistantes aux chocs et extrêmement durables. Les palettes offrent une haute traction sur les convoyeurs à rouleaux et présentent une déflexion minimale, même sous des charges lourdes.



Alternatieve artikelen

