



Palette industrielle type CR3 (avec bords)



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83330802
Poids (kg)	20,0 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Brun
Capacité de charge statique	5000 kg kg
Hauteur de bord	5 mm mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1000 kg

Propriétés

Les bandes antiglisse du CR3 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

Les bords montants du CR3 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

CR3 équipé de 3 semelles dans le sens de la longueur, les dés et les semelles sont ouverts (côtelés) dessous.

La CR3 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

Description

Palette industrielle / palette bloc de type CR3 (1200 x 1000 x H 160 mm) - adaptée aux denrées alimentaires. Équipée de 3 semelles de palette dans le sens de la longueur, de blocs inférieurs et de semelles de palette ouvertes (côtelés). Avec des rebords surélevés tout autour (5 mm) et des bandes antidérapantes sur le plateau de la palette. La capacité de charge statique est de 5000 kg, la capacité de charge dynamique est de 1250 kg et dans les rayonnages à palettes elle est de 1000 kg.



Alternatieve artikelen

