



# Palette industrielle type CR3 ECO (avec bords)



## Spécifications du produit

Poids (kg)	19,5 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 1000 x 160 mm
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	850 kg

## Propriétés

Équipé de 3 semelles de palette dans le sens de la longueur, de blocs inférieurs fermés et de semelles de palette ouvertes (geribd).

Fabriqué en matériau ECO : adapté aux aliments emballés.

Les rebords surélevés tout autour du CR3 ECO empêchent le glissement de la cargaison et le glissement des palettes vides entre elles.

Le CR3 ECO est renforcé grâce à la liaison inclinée des semelles de palette avec les blocs inférieurs.

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum.

Le CR3 ECO a une capacité de charge élevée, pouvant être augmentée jusqu'à 1250 kg dans les rayonnages à palettes avec des profils de renforcement : sur demande.

## Description

Palette industrielle / palette bloc de type CR3 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) en granulés recyclés ECO. Équipée de 3 semelles de palette dans le sens de la longueur, de blocs inférieurs fermés et de semelles de palette ouvertes (côtelées). Avec des rebords surélevés tout autour (5 mm), sans bandes antidérapantes. La capacité de charge statique est de 5000 kg, la capacité de charge dynamique est de 1250 kg et dans les rayonnages à palettes elle est de 850 kg.

## Alternatieve artikelen

