



Palette industrielle type D3-5 (avec bords)



Spécifications du produit

Poids (kg)	15 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 1000 x 150 mm
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Brun
Matériaux	HDPE
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400 kg

Propriétés

Capacité de charge élevée, extensible à 1000 kg dans les palettiers grâce à des profils de renforcement : sur demande.

La technologie RFID est facile à intégrer dans la palette, même ultérieurement Le support pour tags RFID offre une protection durable contre les influences extérieures.

Toutes les ouvertures dans le plancher de la palette sont traversantes et de là faciles à nettoyer.

Les semelles de la D3 sont biseautés des deux côtés.

Les bords montants du D3 empêchent la charge de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La D3 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

Description

Palette industrielle / palette bloc type D3-5 (1200 x 1000 x H 150 mm) - adaptée aux denrées alimentaires. Équipée de 5 glissières de palette (3 longitudinales, 2 transversales), de blocs sous la palette et de glissières de palette ouvertes (côtelées). Avec rebords relevés tout autour (7 mm). La capacité de charge statique est de 5000 kg, dynamique 1000 kg et en rayonnages de palettes 400 kg. La capacité de charge peut être augmentée sur demande à 1250 kg en rayonnages.

