



# Palette industrielle type D3 (avec bords)



## Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83315701
Poids (kg)	14 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Brun
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400

## Propriétés

Capacité de charge élevée, extensible à 1000 kg dans les palettiers grâce à des profils de renforcement : sur demande.

La technologie RFID est facile à intégrer dans la palette, même ultérieurement Le support pour tags RFID offre une protection durable contre les influences extérieures.

Toutes les ouvertures dans le plancher de la palette sont traversantes et de là faciles à nettoyer.

Les semelles de la D3 sont biseautés des deux côtés.

Les bords montants du D3 empêchent la charge de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La D3 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

## Description

Palette industrielle en plastique D3 (1200 x 1000 x H 150 mm) - apte au contact alimentaire. Avec trois longerons longitudinaux. Le dessous des pieds de palette est ouvert, le dessous des longerons est nervuré. La palette ISO en plastique est équipée d'un rebord périphérique de 7 mm. Une variante avec un rebord de 22 mm est disponible sur demande (voir "Options"). La capacité de charge statique est de 5000 kg, dynamique de 1000 kg et dans les rayonnages à palettes de 400 kg. La capacité de charge dans les rayonnages à palettes peut être augmentée à 1250 kg avec des profilés de renforcement ; même ultérieurement. Cela permet à la palette en plastique de couvrir un très large éventail d'applications.

