



# Palette industrielle type TC3 ECO (avec bords)



## Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	87035241
Poids (kg)	21,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1000

## Propriétés

Les semelles de la TC palettes sont biseautés des deux côtés.

Les points d'attache entre les dés et les semelles ainsi que le plancher de la palette sont renforcés. Cela permet de réduire la casse au minimum à ces endroits sensibles.

Le design intelligent du dé de palette assure une meilleure prise du film étirable sur la palette.

Les bords montants du TC3 empêchent la charge de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La géométrie du soudage brevetée de la palette TC assure une capacité de charge et une longévité élevées.

Le dessus et le dessous du plancher de la palette sont totalement lisses et pleins, dépourvus de structures externes côtelées.

Capacité de charge très élevée, extensible à 1750 kg dans les palettiers grâce à des profils de renforcement : sur demande.

## Description

Palette industrielle de type TC3 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) en ECO-régénéré. Équipée de 3 glissières de palette dans le sens de la longueur, de blocs de fond fermés et de glissières avec des nervures de renforcement. Avec rebords surélevés tout autour (7 mm), également disponible avec un rebord extra haut (22 mm ; voir "Options"). Le dessus et le dessous du plateau de la TC3 sont entièrement lisses et fermés sans structures de nervures externes. La capacité de charge statique est de 7500 kg, dynamique 1500 kg, et dans les racks à palettes 1000 kg. Avec des profils de renforcement optionnels dans le plateau, la capacité de charge dans les racks à palettes peut même être augmentée à 1750 kg.

## Alternatieve artikelen

